

# KORPLEG



the easy technology

cizallas / cisailles

## GHCE

- Cizalla compacta de corte vertical, y angulo fijo
- Cisailles compactes à coupe verticale et angle fixe



- 1 Panel de control
- 2 Autochecking
- 3 Soporte de chapa fina (opcional)
- 4 Detalle regulacion guias puente

- 1 Pupitre de commande
- 2 Pupitre de contrôle
- 3 Soutient tôle fine (optionnel)
- 4 Réglage jeu des lames



1




2



3



4

 Modelo Model	Espesor en hierro Epaisseur en mm pour acier doux 42 (daN/mm <sup>2</sup> )	Espesor en acero inox Epaisseur en mm pour acier inox 60 (daN/mm <sup>2</sup> )	Longitud de corte Longueur de coupe mm	Profundidad tope trasero Course de la butée arrière mm	Potencia motor principal Puissance moteur principal kw	Potencia motor tope trasero Puissance de moteur de butée arrière kw	Largo Longueur mm	Ancho Largeur mm	Alto Hauteur mm	Peso approx. Poids approximatif kg
GHCE 24	4	2,5	2030	630	7,5	0,5	2720	1390	1860	2800
GHCE 26	6	4	2030	630	10	0,5	2730	1620	1860	3500
GHCE 33	3	2	3030	630	7,5	0,5	3720	1560	1860	3200

### equipamiento estándar / équipement standard

Tope posterior motorizado con lectura digital  
 y regulación mediante volante situado  
 en la parte posterior de la máquina  
 Butée arrière motorisée  
 avec visualisation digitale  
 et ajustement fin manuel

Brazo de escuadreo milimetrado  
 Guide équerage  
 Iluminación de la zona de corte  
 Eclairage de la ligne de coupe  
 Cuchilla superior e inferior de cuatro filos  
 Lames supérieures et inférieures 4 côtés

Brazos de apoyo delanteros  
 Consoles avant sur la table  
 Angulo de corte fijo  
 Angle de coupe fixe  
 Bolas de sobremesa  
 Table à billes

Pisadores con presión regulable  
 Pression de serres tôles réglable